



**KS146030-5**

Szekrény: KS146030-5  
Anyag: vázszerkezet, hátlap és tetőlemez:  
1.35 mm festett acéllemez.  
Ajtó: 2 mm festett acéllemez. Szerelőlap:  
horganyzott acéllemez, 2,7mm vastag.  
Fenéklemez: 1 mm vastag, háromrészes  
horganyzott acéllemez.  
Vázszerkezet: négyszer hajlított és  
hegesztett keret két furatsorral.  
Felület: porszórt, RAL7035  
Szélesség: 600.0 [mm]  
Magasság: 1400.0 [mm]  
Mélység: 300.0 [mm]  
IP védelem: IP55  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

**KS168030-5**

Szekrény: KS168030-5  
Anyag: vázszerkezet, hátlap és tetőlemez:  
1.35 mm festett acéllemez.  
Ajtó: 2 mm festett acéllemez. Szerelőlap:  
horganyzott acéllemez, 2,7mm vastag.  
Fenéklemez: 1 mm vastag, háromrészes  
horganyzott acéllemez.  
Vázszerkezet: négyszer hajlított és  
hegesztett keret két furatsorral.  
Felület: porszórt, RAL7035  
Szélesség: 800.0 [mm]  
Magasság: 1600.0 [mm]  
Mélység: 300.0 [mm]  
IP védelem: IP55  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

**KS146040-5**

Szekrény: KS146040-5  
Anyag: vázszerkezet, hátlap és tetőlemez:  
1.35 mm festett acéllemez.  
Ajtó: 2 mm festett acéllemez. Szerelőlap:  
horganyzott acéllemez, 2,7mm vastag.  
Fenéklemez: 1 mm vastag, háromrészes  
horganyzott acéllemez.  
Vázszerkezet: négyszer hajlított és  
hegesztett keret két furatsorral.  
Felület: porszórt, RAL7035  
Szélesség: 600.0 [mm]  
Magasság: 1400.0 [mm]  
Mélység: 400.0 [mm]  
IP védelem: IP55  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

**KS168040-5**

Szekrény: KS168040-5  
Anyag: vázszerkezet, hátlap és tetőlemez:  
1.35 mm festett acéllemez.  
Ajtó: 2 mm festett acéllemez. Szerelőlap:  
horganyzott acéllemez, 2,7mm vastag.  
Fenéklemez: 1 mm vastag, háromrészes  
horganyzott acéllemez.  
Vázszerkezet: négyszer hajlított és  
hegesztett keret két furatsorral.  
Felület: porszórt, RAL7035  
Szélesség: 800.0 [mm]  
Magasság: 1600.0 [mm]  
Mélység: 400.0 [mm]  
IP védelem: IP55  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

**KS166040-5**

Szekrény: KS166040-5  
Anyag: vázszerkezet, hátlap és tetőlemez:  
1.35 mm festett acéllemez.  
Ajtó: 2 mm festett acéllemez. Szerelőlap:  
horganyzott acéllemez, 2,7mm vastag.  
Fenéklemez: 1 mm vastag, háromrészes  
horganyzott acéllemez.  
Vázszerkezet: négyszer hajlított és  
hegesztett keret két furatsorral.  
Felület: porszórt, RAL7035  
Szélesség: 600.0 [mm]  
Magasság: 1600.0 [mm]  
Mélység: 400.0 [mm]  
IP védelem: IP55  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

**KS161030-5**

Szekrény: KS161030-5  
Anyag: vázszerkezet, hátlap és tetőlemez:  
1.35 mm festett acéllemez.  
Ajtó: 2 mm festett acéllemez. Szerelőlap:  
horganyzott acéllemez, 2,7mm vastag.  
Fenéklemez: 1 mm vastag, háromrészes  
horganyzott acéllemez.  
Vázszerkezet: négyszer hajlított és  
hegesztett keret két furatsorral.  
Felület: porszórt, RAL7035  
Szélesség: 1000.0 [mm]  
Magasság: 1600.0 [mm]  
Mélység: 300.0 [mm]  
IP védelem: IP55  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

KS161040-5

Szekrény: KS161040-5

Anyag: vázszerkezet, hátlap és tetőlemez:

1.35 mm festett acéllemez.

Ajtó: 2 mm festett acéllemez. Szerelőlap:  
horganyzott acéllemez, 2,7mm vastag.

Feneklemez: 1 mm vastag, háromrészes  
horganyzott acéllemez.

Vázszerkezet: négyszer hajlított és  
hegesztett keret két furatsorral.

Felület: porszórt, RAL7035

Szélesség: 1000.0 [mm]

Magasság: 1600.0 [mm]

Mélység: 400.0 [mm]

IP védettség:IP55

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik